

Enduroc

Convection naturelle

BREVET

Silencieux

Résistance AIRALU® PLUS, garantie silencieuse à vie.



Régulation électronique numérique

version 4 ordres

ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance monobloc Airalu® en alliage d'aluminium.

MISE EN ŒUVRE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie en acier revêtu d'époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc (RAL 9016).
- Cordon d'alimentation (2 conducteurs + fil pilote).

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Thermostat électronique à système numérique pour une régulation de la température au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote 4 ordres (confort, éco, hors-gel et arrêt chauffage).
- Sécurité thermique automatique.

BOÎTIER DE COMMANDE



- 1 Sélecteur de fonctions (Programme, Confort, Eco, Arrêt chauffage)
- 2 Molette de thermostat
- 3 Voyant témoin de chauffe servant d'index



	Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids emballé (kg)	Références	Code Blanc
4 ordres	500	36,0 x 40,0 x 8,0	3,0	P9301 ET 05	A687502
	750	36,0 x 40,0 x 8,0	3,7	P9301 ET 07	A687503
	1000	44,0 x 40,0 x 8,0	4,1	P9301 ET 10	A687504
	1250	52,0 x 40,0 x 8,0	5,0	P9301 ET 12	A687505
	1500	60,0 x 40,0 x 8,0	5,5	P9301 ET 15	A687506
	1750	76,0 x 40,0 x 8,0	7,1	P9301 ET 17	A687507
	2000	84,0 x 40,0 x 8,0	7,9	P9301 ET 20	A687508