

Inova

Radiateur à Chaleur Douce Intégrale CDI®

2 radiateurs
dans
1 seul radiateur



- 1 Façade rayonnante à résistance surfacique intégrée garantissant l'indispensable point chaud permanent.
- 2 Élément chauffant monobloc en aluminium.
- 3 Sortie d'air frontale.
- 4 Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique® qui effectue le dosage entre la façade rayonnante et la résistance monobloc.

Cerveau à intelligence sensorielle numérique ISN®

Confort exceptionnel

A la fois discret et moderne, adapté à tous les intérieurs, ce radiateur vous fait profiter de la qualité du confort de la Chaleur Douce Intégrale®.

Sous ses lignes élégantes, sobres et contemporaines se cache une technologie hors du commun qui garantit un bien-être inégalé ainsi qu'un fonctionnement particulièrement économe.



Inova



Ligne Harmonie



C'est le premier concept à proposer 2 appareils de technologies différentes dans une même esthétique.

Dans chaque pièce, le niveau de confort est ainsi adapté et l'installation de chauffage est visuellement homogène dans toute la maison.

Convecteur ACTUA / Radiateur INOVA

Caractéristiques techniques :

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Résistance **Airalu Plus®** en alliage d'aluminium monobloc monométal.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.

MISE EN ŒUVRE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Revêtement époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc brillant.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Cerveau électronique ISN® qui régule la température précise au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Boîtier de commande :



- 1 Capot verrouillable
- 2 Sélecteur 5 fonctions
- 3 Molette de thermostat
- 4 Voyant témoin de chauffe servant d'index.



Programmation Ecobox/RFbox (en option)

Sans fil :

- RF box : centrale et cassette «radio fréquence»
- Ecobox 2 : cassette «courant porteur»

Fil pilote :

- Ecobox 3 : cassette «fil pilote»

	Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids emballés (kg)	Références	Codes
Horizontal	750	44,5 x 58,0 x 8,7	8,0	INOVA CDI 07	A689092
	1000	60,5 x 58,0 x 8,7	10,5	INOVA CDI 10	A689093
	1250	76,5 x 58,0 x 8,7	13,0	INOVA CDI 12	A689094
	1500	92,5 x 58,0 x 8,7	15,0	INOVA CDI 15	A689095
	2000	116,5 x 58,0 x 8,7	18,5	INOVA CDI 20	A689097

* Avec le dossier de fixation, ajouter 32 mm à l'épaisseur.