

FCQ-C / RXS-J

Round Flow cassette encastrable réversible DC Inverter R-410A

- Soufflage à 360° : diffusion uniforme de l'air
- Pompe de relevage de condensats intégrée (hauteur de refoulement 550 mm)
- Façade avec nettoyage automatique du filtre en option



*options



MONO-SPLIT

FCQ-C Unités Intérieures - Réversible

Référence				FCQ35C	FCQ50C	FCQ60C
Puissance restituée	calorifique	à +7°CBS ext.	kW	1,4 - 4,2 - 5,0	0,9 - 6,0 - 7,0	0,9 - 7,0 - 8,0
	calorifique	à -5°CBH ext.	kW	3,2	4,5	5,3
	calorifique	à -10°CBH ext.	kW	2,7	3,8	4,5
	frigorifique		kW	1,4 - 3,4 - 3,7	0,9 - 5,0 - 5,6	0,9 - 5,7 - 6,0
Puissance absorbée	chaud		kW	1,2	1,6	2,0
	froid		kW	0,9	1,4	1,6
Débit d'air	chaud	PV / GV	m³/h	600 / 750	610 / 750	510 / 810
	froid	PV / GV	m³/h	510 / 630	510 / 750	510 / 810
Niveaux de pression sonore	chaud	PV / GV	dB(A)	27 / 31	27 / 31	28 / 33
	froid	PV / GV	dB(A)	27 / 31	27 / 31	28 / 33
Niveaux de puissance sonore	froid	PV / GV	dB(A)	49	49	51
Encombrement	H x L x P	unité	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
		façade	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Poids		unité	kg	19,0	19,0	19,0
		façade	kg	5,5	5,5	5,5
Référence de la télécommande	IR			BRC7F532F	BRC7F532F	BRC7F532F
	fil			BRC1D52	BRC1D52	BRC1D52
	fil conviviale		NEW	BRC1E51	BRC1E51	BRC1E51
Référence de la façade				BYCQ140C	BYCQ140C	BYCQ140C
Référence de la façade avec nettoyage auto. du filtre				BYCQ140CG	BYCQ140CG	BYCQ140CG
Label énergétique	froid / chaud			A / B	A / A	A / B
EER / COP	froid / chaud			3,58 / 3,41	3,54 / 3,70	3,48 / 3,52

RXS-J-F Unités Extérieures - Réversible

Référence				RXS35J	RXS50J	RXS60F
Niveaux de pression sonore	chaud	nominal	dB(A)	45 / 48	45 / 48	49
	froid	nominal	dB(A)	44 / 48	44 / 48	49
Niveaux de puissance sonore	froid	nominal	dB(A)	63	63	63
Encombrement de l'unité	H x L x P		mm	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300	735 x 825 x 300
Poids de l'unité			kg	34	48	48
Type de compresseur				Swing	Swing	Swing
Type de réfrigérant				R-410A	R-410A	R-410A
Plage fonctionnement T° ext.	mode chaud		°CBH	- 15 ~ + 20	- 15 ~ + 18	- 15 ~ + 18
	mode froid		°CBS	- 10 ~ + 46	- 10 ~ + 46	- 10 ~ + 46
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10	10	10
Raccordements frigorifiques	longueur / déniv.	max.	m	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	diamètres	liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Raccordements électriques	alimentation		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	protection*	disjoncteur	courbe D	16 A	16 A	20 A
	câble liaison	int. / ext.	mm²	4G1,5	4G1,5	4G1,5

* Valeurs indicatives, à vérifier en fonction du site et dans le respect de la norme NFC 15-100.

Daikin Airconditioning France - www.daikin.fr

Voir accessoires et options p. 158 à 165.

R-410A



RXS60F

