


FTXS-J-G / RXS-J

Unité murale réversible DC Inverter R-410A

GAMME PERFORMANCE

- Mode Confort
- Mode Nuit
- Mode Puissance



*option



FTXS-J/G Unités Intérieures - Réversible

				NEW	NEW	NEW	NEW	NEW		
Référence				FTXS20J	FTXS25J	FTXS35J	FTXS42J	FTXS50J	FTXS60G	FTXS71G
Puissance restituée	calorifique	à +7°CBS ext.	kW	1,3 - 2,7 - 4,3	1,3 - 3,3 - 4,7	1,4 - 4,0 - 5,2	1,7 - 5,4 - 6,0	1,7 - 5,8 - 6,5	1,7 - 7,0 - 8,0	2,3 - 8,2 - 10,2
	calorifique	à -5°CBH ext.	kW	2,03	2,48	3,01	4,06	4,36	5,3	6,2
	calorifique	à -10°CBH ext.	kW	1,72	2,11	2,55	3,45	3,70	4,5	5,2
	frigorifique		kW	1,3 - 2,0 - 2,8	1,3 - 2,5 - 3,2	1,4 - 3,5 - 4,0	1,7 - 4,2 - 5,0	1,7 - 5,0 - 5,3	1,7 - 6,0 - 6,7	2,3 - 7,1 - 8,5
Puissance absorbée	chaud		kW	0,61	0,71	0,95	1,45	1,53	0,4 - 2,0 - 2,8	0,5 - 2,5 - 3,8
	froid		kW	0,45	0,54	0,86	1,21	1,46	0,4 - 2,0 - 2,4	0,6 - 2,3 - 3,2
Débit d'air	chaud		m³/h	372 / 396 / 492 / 594	354 / 384 / 546 / 714	360 / 408 / 570 / 744	384 / 438 / 582 / 732	402 / 456 / 588 / 726	678 / 756 / 894 / 1 032	756 / 852 / 1 002 / 1 170
	froid		m³/h	246 / 330 / 444 / 564	222 / 312 / 474 / 648	264 / 348 / 522 / 684	354 / 408 / 540 / 678	360 / 420 / 552 / 696	606 / 678 / 810 / 960	630 / 690 / 870 / 1 032
Niveaux de pression sonore	chaud		dB(A)	25 / 28 / 33 / 38	25 / 28 / 35 / 42	23 / 29 / 37 / 45	30 / 33 / 39 / 45	31 / 34 / 41 / 47	32 / 35 / 40 / 44	34 / 37 / 42 / 46
	froid		dB(A)	22 / 25 / 32 / 38	22 / 25 / 33 / 41	26 / 29 / 39 / 45	30 / 33 / 39 / 45	31 / 34 / 40 / 46	33 / 36 / 41 / 45	34 / 37 / 42 / 46
Niveaux de puissance sonore	froid		dB(A)	54	54	58	58	59	61	62
Type de filtre	Photocatalytique									
Encombrement de l'unité	H x L x P	mm		295 x 800 x 215	295 x 800 x 215	295 x 800 x 215	295 x 800 x 215	295 x 800 x 215	290 x 1 050 x 250	290 x 1 050 x 250
Poids de l'unité		kg		9	9	10	10	10	12	12
Couleur				Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Réf. de la télécommande	IR			ARC452A3						
Label énergétique	froid / chaud			A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	B / B	B / C
EER / COP	froid / chaud	nominal		4,43 / 4,44	4,63 / 4,65	4,07 / 4,21	3,47 / 3,72	3,42 / 3,79	3,02 / 3,43	3,02 / 3,22

RXS-J/F Unités Extérieures - Réversible

				NEW	NEW	NEW	NEW	NEW		
Référence				RXS20J	RXS25J	RXS35J	RXS42J	RXS50J	RXS60F	RXS71F
Niveaux de pression sonore	chaud	nominal	dB(A)	44 / 47	44 / 47	45 / 48	45 / 48	45 / 48	46 / 49	49 / 52
	froid	nominal	dB(A)	43 / 46	43 / 46	44 / 48	44 / 48	44 / 48	46 / 49	49 / 52
Niveaux de puissance sonore	froid	nominal	dB(A)	61	61	63	63	62	63	66
Encombrement de l'unité	H x L x P	mm		550 x 828 x 285	550 x 828 x 285	550 x 828 x 285	550 x 828 x 285	735 x 903 x 300	735 x 825 x 300	770 x 900 x 320
Poids de l'unité		kg		32	34	34	39	48	48	71
Type de compresseur				Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing
Type de réfrigérant				R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Plage fonctionnement température extérieure	mode chaud		°CBH	- 15 ~ + 20	- 15 ~ + 20	- 15 ~ + 20	- 15 ~ + 20	- 15 ~ + 20	- 15 ~ + 18	- 15 ~ + 18
	mode froid		°CBS	- 10 ~ + 46	- 10 ~ + 46	- 10 ~ + 46	- 10 ~ + 46	- 10 ~ + 46	- 10 ~ + 46	- 10 ~ + 46
Préchargé d'usine jusqu'à		m		10	10	10	10	10	10	10
Raccordements frigorifiques	longueur / déniv.	max.	m	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	diamètres	liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Raccordements électriques	alimentation		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	protection*	disjoncteur	courbe D	6 A	10 A	16 A	16 A	16 A	20 A	20 A
	câble liaison	int. / ext.	mm²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

* Valeurs indicatives, à vérifier en fonction du site et dans le respect de la norme NFC 15-100.

Daikin Airconditioning France - www.daikin.fr

Voir accessoires et options p. 158 à 165.

R-410A



RXS60F

