




## NAO

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CHALEUR DOUCE  
AVEC OU SANS SOUFFLERIE



### VOS CLIENTS VONT AIMER

Radiateur traditionnel  
avec design échelle,  
une bonne option  
économique



**SÈCHE-SERVIETTES À TECHNOLOGIE  
FLUIDE AVEC SOUFFLERIE  
POUR NAO DYNAMIQUE**



**CHAUFFAGE DÉCLINÉ EN 3 MODÈLES**  
(NAO DYNAMIQUE / NAO STATIQUE / NAO STATIQUE ÉTROIT)



**FONCTIONS INTELLIGENTES**



## NAO DYNAMIQUE

- Boîtier de commande multipositions
- Il peut être fixé au mur ou directement sur l'appareil
- Programmation intégrée
- Détection de fenêtre ouverte
- Affichage digital rétroéclairé




## NAO STATIQUE

- Boîtier de commande intégré
- Programmation intégrée
- Détection de fenêtre ouverte
- Affichage digital rétroéclairé


### NAO DYNAMIQUE

Épaisseur : 130 mm




### NAO STATIQUE

Épaisseur : 130 mm



### NAO ÉTROIT STATIQUE

Épaisseur : 130 mm



	Puissance (w)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
Nao statique	500 W	500 x 944 x 130	10,5	M121311
	750 W	500 x 1322 x 130	14,5	M121312
	1000W	600 x 1658 x 130	20,3	M121513
Nao étroit statique	300 W	400 x 944 x 130	9,1	M121110
	500 W	400 x 1322 x 130	12,5	M121111
Nao dynamique	500 W + 1000 W soufflerie	500 x 1004 x 130	12,9	M121315
	750 W + 1000 W soufflerie	500 x 1382 x 130	16,8	M121316
	1000 W + 1000 W soufflerie	600 x 1718 x 130	22,6	M121517

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

## Certifications et normes



Mono  
230 V

Garantie  
2 ans

\* Modèle dynamique : NF