


MURAL COMPACT+ MSZ-FT VGK



**RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT**
EN SCANNANT CE QR CODE



MSZ-FT 25/35/50 VGK

INNOVANT ET DISCRET

- Positionnement au-dessus d'une porte grâce au faible encombrement
- Wi-Fi intégré de série, CN105 disponible
- Alimentation depuis l'unité extérieure
- Raccords Flare
- Ultra-silencieux à partir de 19 dB(A)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE ⁽¹⁾ A++/A+	SCOP JUSQU'À 4,6	MODE CHAUD -25/+24°C	MODE FROID -10/+46°C	À PARTIR DE 19DB(A)	GAMME CHAUFFAGE SEUL - RT2012	WIFI DE SÉRIE	COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX	Advanced Technology Remplace R22 / R410A Changez de climatisation, pas de réfrigérant.

TÉLÉCOMMANDE **DE SÉRIE**



INFRAROUGE

- Mode/Vitesse de ventilation
- Réglage des volets
- Programmation hebdomadaire
- Rétro-éclairée



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE **EN OPTION**

MAC-1300RC
Couleur : blanc

TÉLÉCOMMANDE **EN OPTION**

(avec **MAC-497IF-E** obligatoire)

FILAIRE



PAR-41MAA
(voir p.225)



PAC-YT52CRA
(voir p.226)



PAR-CT01SB/PB
(voir p.227)

FILTRATION **DE SÉRIE**

Filter standard anti-bactérien :

- Effet : Anti-poussière / Anti-bactérien / Anti-moisissure / Désodorisant
- Taille des particules filtrées : $\geq 800\mu\text{m}$

Filter V-Blocking Filter

- Référence accessoire : **MAC-2470FT-E**
- Effet : Anti-virus / Anti SARS-COV2 / Anti-allergène / Antibactérien / Anti-moisissure
 - Taille des particules filtrées : 1~10 μm
 - Durée de vie : remplacer le filtre 1 fois par an pour garantir son efficacité

PURIFICATEUR D'AIR **EN OPTION**

PLASMA QUAD CONNECT

Référence accessoire : **MAC-100FT-E**

- Effet : détruit efficacement les bactéries, virus (dont le SARS-COV2), allergènes, moisissures, poussières et les particules fines PM 2.5
- Taille des particules filtrées: 0.1~1 μm

Le filtre V Blocking Filter neutralise 99,9% du SARS-COV-2* / Le filtre Plasma Quad neutralise 99,8% du SARS-CoV-2*

INTERFACE WI-FI **DE SÉRIE**

Application MELCloud

Permet le contrôle de votre climatiseur à distance sur votre smartphone, tablette ou ordinateur avec l'application MELCloud (voir p.223)



Assistants vocaux

MELCloud est compatible avec :

- Amazon Alexa
- Google Home




AUTRES ACCESSOIRES **EN OPTION**

Interface commande pour télécommande filaire
MAC-497IF-E
(voir p.248)

Interface M-Net
MAC-334IF-E
(voir p.248)

Connecteur contact externe
MAC-1702RA-E (2M)
MAC-1710RA-E (10M)
(voir p.247)



(voir p.249)

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud (Tailles 25 et 35)

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

MURAL COMPACT+

HYPER HEATING

R32

MSZ-FT VGK



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

TECHNOLOGIE **HYPER HEATING**

- Spécial chauffage : confort garanti jusqu'à -25°C extérieur
- Puissance calorifique constante de +7°C à -15°C extérieur
- COP jusqu'à 4,21
- Performances améliorées avec le R32
- Cycles de dégivrage moins fréquents et plus rapides
- Surdimensionnement inutile grâce à la technologie Hyper Heating
- Mode nuit (-3dB(A)) disponible
- Technologie R32



MUZ-FT 25 VGHZ

MUZ-FT 35/50 VGHZ

R32		HYPER HEATING	MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ	MSZ-FT35VGK MUZ-FT35VGHZ	MSZ-FT50VGK MUZ-FT50VGHZ
❄️	Puissance frigorifique min / nominale / max	kW	0.8 / 2.5 / 3.5	0.8 / 3.5 / 4.0	0.8 / 5.0 / 5.2
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.580	0.910	1.630
	EER / Classe énergétique	-	4.31 / A	3.85 / A	3.07 / B
	SEER Classe énergétique	-	8.6 A+++	8.6 A+++	7.2 A++
	Consommation électrique annuelle en froid	kWh/a	101	142	243
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C		-10 / +46	
☀️	Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C	kW	0.9 / 3.2 / 6.2	0.9 / 4.0 / 6.6	0.9 / 5.0 / 7.8
	Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C	kW	0.6 / 3.2 / 4.6	0.6 / 4.0 / 4.9	0.6 / 5.0 / 6.0
	Puissance calorifique min / nominale / max à -10°C	kW	0.5 / 3.2 / 4.4	0.5 / 4.0 / 4.8	0.5 / 5.0 / 5.9
	Puissance calorifique min / nominale / max à -15°C	kW	0.4 / 3.2 / 3.9	0.4 / 4.0 / 4.3	0.4 / 5.0 / 5.0
	Puissance calorifique min / nominale / max à -20°C	kW	0.3 / 2.5 / 3.4	0.3 / 3.0 / 3.8	0.3 / 4.0 / 4.1
	Puissance calorifique min / nominale / max à -25°C	kW	0.2 / 2.0 / 2.9	0.2 / 2.5 / 3.3	0.2 / 3.3 / 3.5
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.760	1.020	1.300
	COP / Classe énergétique	-	4.21 / A	3.92 / A	3.85 / A
	SCOP Classe énergétique	-	4.6 A**	4.6 A**	4.3 A*
	Consommation électrique annuelle en chaud	kWh/a	973	1216	1625
	Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	°C		-25 / +24	
UNITÉS INTÉRIEURES			MSZ-FT25VGK	MSZ-FT35VGK	MSZ-FT50VGK
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h		234 / 354 / 492 / 624 / 738	234 / 354 / 498 / 642 / 786	330 / 456 / 588 / 720 / 786
Pression acoustique ⁽¹⁾ froid 1 m	Silence/PV/MV/GV/SGVdB(A)		19 / 27 / 36 / 41 / 46	19 / 27 / 36 / 42 / 47	28 / 34 / 40 / 45 / 48
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)			60	
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm			280 x 838 x 229	
Poids net	kg			10	
Ø des condensats / Pompe de relevage	mm			16 / Non fournie	
UNITÉS EXTÉRIEURES			MUZ-FT25VGHZ	MUZ-FT35VGHZ	MUZ-FT50VGHZ
Débit d'air en froid	GV m³/h		1824		2412
Pression acoustique ⁽¹⁾ en froid 1 m	GV dB(A)		46	49	51
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)		60	61	64
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm		550 x 800 x 285		714 x 800 x 285
Poids net	kg		34		40
DONNÉES FRIGORIFIQUES					
Diamètre liquide	pouce			1/4 flare	
Diamètre gaz	pouce			3/8 flare	
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m		20 / 12		30 / 15
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -			R32 / 675	
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t		7.5 / 0.85 / 0.574	7.5 / 0.95 / 0.641	7.0 / 0.95 / 0.641
DONNÉES ÉLECTRIQUES					
Alimentation électrique par unité extérieure	V-50Hz			230 V (1P+N+T)	
Câble unité extérieure	mm²			3G 2.5	
Câble liaison intérieure - extérieure	mm²			4G 1.5	
Protection électrique	A			16	

⁽¹⁾ : mesurée en chambre anéchoïque