



BVCert. 6020118

Pièces
de vie

NATURAY nativ

HORIZONTAUX ET VERTICAUX

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE

. Façade en pierre de lave massive issue d'une carrière du puy de Sancy en Auvergne ce qui rend chaque appareil unique

. Nouvelle interface nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

. Détection d'absence

. Détection de fenêtre ouverte

Pierre de lave naturelle



Pierre de lave naturelle



Pierre de lave naturelle



NATURAY nativ

- Formats : horizontal et vertical
- Façade en pierre de lave naturelle
- 3 finitions

FINITIONS



Brut de lave



Grège



Blanc de lave




RÉGULATION nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique des heures de pointe
- Synchronisation entre appareils
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



MODÈLES



▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	FAÇADE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE		
					BRUT DE LAVE ■	GRÈGE ■	BLANC DE LAVE ■
watts	mm	mm	mm	kg			
MODÈLE HORIZONTAL							
1000	820	565	115	26,0	K160123	K160133	K160113
1500	1098	565	115	35,0	K160125	K160135	K160115
2000	1222	565	115	38,0	K160127	K160137	K160117
MODÈLE VERTICAL							
1000	450	1650	128	41,0	K160223	K160233	K160213
1500	450	1650	128	41,0	K160225	K160235	K160215
2000	550	1650	128	50,0	K160227	K160237	K160217

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

Mono 230 V

IP 24 - IK 09 - Classe 2

Garantie 5 ans