

ÉTIC COMPACT ET VERTICAL

Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade

Connectable avec le module intuit connect with Netatmo, l'Étic Compact est proposé en 7 puissances en blanc satiné.

Étic Compact

Le radiateur le plus compact de sa catégorie



1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère précisément le fonctionnement indépendant et complémentaire des deux corps de chauffe.

2 Corps de chauffe

La façade chauffante prioritaire assure l'essentiel des besoins de chaleur en demi-saison.

3 L'élément chauffant monobloc

est optimisé pour une diffusion douce et rapide de la chaleur.



VOS CLIENTS VONT AIMER

Gagner de la place avec un radiateur très compact.

Un style élégant avec hauteur unique pour 2 puissances différentes.

La chaleur douce en toute saison.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'Origine France Garantie.



**CONNECTABLE
AVEC UN MODULE
EN OPTION**



**PLUS D'INFOS
VOIR PAGE 126**



Régulation électronique numérique ultra précise

Avec écran LCD rétro éclairé et temporisé.

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf Blanc
300	368 x 530 x 125	6,5	NEM2400SEEC
500	368 x 530 x 125	6,5	NEM2401SEEC
750	440 x 530 x 125	7,9	NEM2402SEEC
1000	440 x 530 x 125	7,6	NEM2403SEEC
1250	512 x 530 x 125	8,8	NEM2404SEEC
1500	584 x 530 x 125	9,8	NEM2405SEEC
2000	728 x 530 x 125	12,0	NEM2407SEEC
1500	440 x 1500 x 134	22,1	NEM2415SEEC
2000	440 x 1500 x 134	22,3	NEM2417SEEC



Bicolore / blanc satiné et gris atténué en partie arrière pour une meilleure intégration design

CONFORT

Réactivité



Rayonnement



Inertie



Façade chaude




MODÈLES ÉTIC COMPACT

Épaisseur : 125 mm (130 mm pour le 2000 W)



MODÈLES ÉTIC VERTICAL

Épaisseur : 134 mm



►►
Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Présentant une large surface plane et 2 puissances pour un même encombrement, Étic vertical est la solution idéale pour chauffer en douceur les grands espaces.

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- 3 programmes préenregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-15B.



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans