

Oniris Connecté

La chaleur douce immédiate

- Jusqu'à 45 % d'économies*
- Diffuse une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe
- Pilotable à distance



Oniris Connecté

La chaleur douce immédiate



CHALEUR DOUCE IMMÉDIATE

- Oniris, c'est la promesse d'un confort rapidement ressenti et d'une consommation maîtrisée grâce à ses fonctions intelligentes connectées
- Diffuse une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe
- Une façade chauffante qui monte à 40 °C en 5 minutes pour une sensation de chaleur immédiate

VIVEZ LES RADIATEURS CONNECTÉS

- Jusqu'à 45 % d'économies* sur votre facture de chauffage grâce à la fonction Pilotage Intelligent**
- Les radiateurs se programment tout seuls après avoir mémorisé votre rythme de vie pour vous procurer un confort idéal même en cas d'imprévu
- Grâce à l'application Atlantic Cozytouch : les radiateurs sont pilotables et programmables à distance

UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE

- Disponible en 3 formats : Horizontal, Vertical et Plinthe
- Disponible en 2 couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris Étoilé (RAL 2100)

* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération. Pour une facture d'électricité moyenne de 1 500 € et une part chauffage de 50% de la facture (source Ademe et INSEE pour un foyer chauffé à l'électricité), et pour un changement de tous les convecteurs du logement par des radiateurs. Calculs résultant d'une simulation effectuée via le logiciel Pléiades + COMFIE sur un modèle de maison de 101 m² habitables chauffés et 9 pièces dont 1 cuisine et 2 salles de bain dans 3 zones thermiques (H1, H2, H3) et pour différentes années de construction (conformité aux RT 1988, 2000, 2005 et 2012)⁽¹⁾. Le comparatif est effectué entre un convecteur mécanique au CA de 1,1°C fonctionnant en continu à la température de confort de 20°C et un radiateur Atlantic au CA de 0,17°C utilisant la programmation recommandée par Atlantic (température de confort de 20°C et mode éco à 16,5°C)⁽²⁾. Le pourcentage d'économie est finalement calculé selon différents temps de présence dans le logement (conditionnant la durée d'utilisation du mode confort). Pour les autres appareils, le pourcentage maximum d'économies a été déterminé selon les mêmes principes de simulation que précédemment.

(1) RT = Réglementation Thermique. Ce sont les réglementations qui déterminent les exigences que doivent respecter les constructions neuves. La dernière en date est la RT 2012.

(2) CA = Coefficient d'Aptitude.

** Modèles Verticaux et Horizontaux *** Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie pièces et main d'œuvre au consommateur.



MODÈLE VERTICAL

- Seulement 47 cm de large
- Pilotage intelligent
- Kit d'angle disponible



BOÎTIER DE COMMANDE



MODÈLE PLINTHE

- Jusqu'à 30% d'économies*
- Seulement 30 cm de hauteur



PILOTAGE INTELLIGENT


Les fonctions intelligentes du radiateur vous font réaliser jusqu'à 45% d'économies*



Réf. : 500090

ONIRIS CONNECTÉ EST PILOTABLE ET PROGRAMMABLE À DISTANCE GRÂCE AU BRIDGE⁽¹⁾ ET À L'APPLICATION ATLANTIC COZYTOUCH⁽²⁾

- Pilotez vos appareils d'où vous voulez et quand vous voulez
- Visualisez vos économies
- Profitez de votre confort



(1) En option (2) Application gratuite disponible sur





Pour ATLANTIC, la qualité et la fiabilité ont toujours été des qualités impératives dans le développement de nos produits. C'est pourquoi nous avons choisi de fabriquer Oniris en France, dans notre usine de Saint-Jean de la Ruelle, près d'Orléans (45).



CARACTÉRISTIQUES ONIRIS CONNECTÉ

MODÈLE	PUISSANCE (W)	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (kg)	CODE BLANC	CODE GRIS
HORIZONTAL	750	613 x 615	110	11	503907	503908
	1000	761 x 615		13	503910	503909
	1250	909 x 615		15	503912	503911
	1500	1058 x 615		18	503915	503913
	2000	1205 x 615		20	503920	503914
VERTICAL	1000	470 x 1120	159	17	518810	503916
	1500	470 x 1340		21	518815	503917
	2000	470 x 1540		24	518820	503918
PLINTHE			110		KIT D'ANGLE	516000
	750	889 x 300		8	602107	503919
	1000	1 038 x 300		9	602110	503921
	1500	1 550 x 300		14	602115	503922
BRIDGE COZYTOUCH						500090

 - CE -
  (Horizontal - Vertical)
  (Plinthe)
 Classe II -
  - 230 V - IP 24