

AIRÉLEC

Novéo Radiateur à chaleur douce

Eco-Conso

Gamme
ÉCO-CONSO



Un détecteur d'absence intelligent

Pour réaliser toujours plus d'économies et limiter au strict nécessaire les consommations sans que le confort soit pénalisé, le détecteur analyse et réagit aux absences prolongées.

2 versions / 2 modèles

Novéo est disponible en version Éco-Conso et en version standard, en modèle horizontal ou vertical.

Boîtier digital



Un boîtier de commande digital

Pour un accès pratique et simple à toutes les fonctionnalités de l'appareil.

Le boîtier de commande rétro-éclairé permet d'afficher la température souhaitée dans la pièce.



La fonction "°C idéal"

En cas de besoin, la fonction "°C idéal" permet, d'une simple pression sur le bouton, de revenir aux réglages constructeurs définis comme étant les meilleurs en termes de rapport de confort et de consommation d'énergie.

Détection de fenêtre ouverte

Lorsqu'une fenêtre est ouverte, l'appareil le détecte et s'éteint. Une simple pression sur le bouton "Fenêtre ouverte" permet de remettre l'appareil en fonctionnement.

Indicateur de consommation

Pour savoir à tout moment si la température de consigne est pas, peu ou trop élevée.



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.

www.airelec.fr

Textes, schémas et photos non contractuels.



Eco-Conso

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commandes avec capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- Coloris blanc (RAL 9016).
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Émetteurs bi-diffusions monobloc en aluminium.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Novéo Horizontal Eco-Conso			
750	57,5 x 50,0 x 14,8	7,3	A691782
1000	67,5 x 50,0 x 14,8	8,4	A691783
1250	77,5 x 50,0 x 14,8	9,4	A691784
1500	87,5 x 50,0 x 14,8	10,3	A691785
2000	107,5 x 50,0 x 14,8	12,3	A691787
Novéo Vertical Eco-Conso			
1000	50,0 x 77,5 x 14,8	9,7	A691793
1500	50,0 x 107,5 x 14,8	12,4	A691795
2000	50,0 x 137,5 x 14,8	14,6	A691797



Cat. C



PROMOTELEC



Classe II
IP24 IK08



6 ans



Mono
230 V



Garantie 2 ans

NOUVELLE REGULATION

BOÎTIER DE COMMANDE AVEC ECRAN



Reçoit en option la cassette de programmation ECObox/RFbox

- 1 Fonction «fenêtre ouverte».
- 2 Fonction «°C idéal».
- 3 Sélecteur de fonctions : Détection > Détection & programmation > Programmation > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Fonction «indicateur de consommation».
- 5 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 6 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 7 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 8 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 9 Logement pour cassette Ecobox ou RFbox.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

PROGRAMMATION

Programmation Ecobox/RFbox (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Centrale RFbox



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

ECOconso®, c'est avant tout un objectif : réaliser des économies d'énergie. Lors d'une chute brutale de la température de la pièce (ex. : ouverture de fenêtre) l'appareil la détecte et s'éteint. Une simple pression sur le bouton «Détection fenêtre ouverte» permet de remettre l'appareil en fonctionnement.



INDICATEUR DE CONSOMMATION

C'est une nouvelle façon d'associer confort et économies d'énergie.

Selon vos besoins, vos goûts, vos envies, vous savez à tout moment si vous êtes «écoconso» ou pas :

- Indicateur **au vert** = économique
- Indicateur **au rouge** = moins économique.

Ajuster et profiter du confort en toute tranquillité.



DÉTECTEUR D'ABSENCE

Les appareils de la gamme "ECOconso®" possèdent tous un détecteur d'absence intelligent.

Pour vous faire réaliser toujours plus d'économies et limiter au strict nécessaire les consommations sans que le confort soit pénalisé, le détecteur analyse et réagit aux absences prolongées.

Lorsque l'appareil détecte votre absence, il diminue progressivement la température. Lorsque vous revenez, l'appareil réagit et se remet à la température de consigne fixée.



FONCTION °C IDÉAL

En cas de besoin, la fonction "°C idéal" vous permet de revenir aux réglages constructeur définis comme étant les meilleurs en termes de rapport de confort et de consommation d'énergie.

- Définit la température de consigne "Confort" : 19°C
- Définit la température du mode "Eco" : 15,5°C

Votre revendeur :



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.airelec.fr

109, boulevard Ney - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74