DONNESS TECHNIQUES BT180 & BT280 ALTECH

ALTECH CETD	BT 180L	BT 280L
CODE SAINT GOBAIN	6232727	6232725
Température de fonctionnement (de l'air) PAC SEUL	-7ºC +43ºC	-7ºC +43ºC
Capacité	180L	280L
Pression maximum (bar)	10	10
Puissance de la pompe à chaleur	1.45kW	3kW
E-Heater	3.15kW	3.15kW
COP (EN16147 7/20ºC)	2,61	2,74
Quantité d'eau chaude à 40°C en L (V40 EN16147)	233,3	361,5
Temps de chauffe (selon EN16147)	8h28min	5h44min
Hauteur (mm)	1760	1920
Diamètre (mm)	560	650
Pression sonore à 2m	41.2dB(A) @1M w/o ducts	45dB(A) @1M w/o ducts
Fluide frigorigène	R134a	R134a
Transport horizontal	No	No
Classement ERP	A	A
Profil sous tirage	L	XL
Efficacité Energétique (selon ADEME à 13/14°C)	115.60%	125.20%
NF LCIE	OUI	OUI
Poids Net (kg)	107	145,5
Sortie d'air	Vertical (entrée&sortie)	Vertical (entrée&sortie)
Equivalent max. length (m)	10	10
Type de cuve	Cuve émaillée	Cuve émaillée
Type d'Anode	Magnesium	Magnesium
Type d'écran de contrôle	LCD	LCD
Diamètre entrée&sortie d'air (mm)	160mm	190mm
Tension	220-240V monophase	220-240V monophase
Fé*réquance	50Hz	50Hz
Courant maximum absorbé (A)	16	18,7
Degré de Protection IP	IP21	IP21
Débit d'air sans gaine (m^3/h)	270/230/182	414/355/312
Pression statique (Pa)	25	25
Volume minimum du local d'installation sans raccordement extérieur (m^3)	15	15
GARANTIE	5 ans cuve, 3 ans compresseur, 2 ans pièces	5 ans cuve, 3 ans compresseur,



BT180
6232727

BT280
6232725

au 1er mars 2016