



LA CONSOLE FLEXI

Idéale pour les pièces sans faux plafond avec la possibilité d'installation en allège ou en plafonnier.

Balayage automatique vertical

- L'orientation automatique verticale du volet de diffusion permet d'obtenir un débit d'air et une température uniformes : pas de sensation « courant d'air ».



Mode inoccupation

- L'utilisateur règle, sur la télécommande, la température souhaitée et la durée de l'absence. Pendant l'inoccupation de la pièce, l'appareil fonctionne en mode réduit pour réaliser des économies d'énergie. Après cette période, la température revient automatiquement au niveau de consigne initial pour préserver le confort.

Mode puissance

- L'activation du mode puissance permet de chauffer ou de rafraîchir rapidement la pièce pendant 20 minutes. Le réglage initial du système est ensuite rétabli.





FLXS-B



RXS25-35L



Include



BRC073

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A42.

** Option Blocage Chaud Seul : carte FR.RTD-RA. Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter

Unité intérieure			FLXS25B	*FLXS35B9	FLXS50B	FLXS60B
Puissance restituée	Froid		1,2 / 2,5 / 3	1,2 / 3,5 / 3,8	0,9 / 4,9 / 5,3	Disponible uniquement pour applications de type multi
	Chaud	à +7°C CBS ext	1,2 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4 / 5	0,9 / 6,1 / 7,5	
	Chaud	à -5°C CBS ext	2,56	3,01	4,48	
	Chaud	à -10°C CBS ext	2,17	2,55	3,74	
Puissance absorbée	Froid	Nom.	0,65	1,13	1,72	
	Chaud	Nom.	0,96	1,12	1,82	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label	A	B	A	
		Pdesign	2,50	3,50	4,90	
		SEER	5,19	4,87	5,25	
		Conso. énerg. annuelle kWh	169	252	326	
	Chaud	Label	A	A	A	
		Pdesign	2,50	2,90	4,20	
Efficacité nominale	Label	Froid/chaud	A / B	B / B	C / C	
	EER / COP ⁽¹⁾	Froid/chaud	3,85 / 3,54	3,10 / 3,57	2,85 / 3,35	
Couleur			Blanc amande	Blanc amande	Blanc amande	
Dimensions	H x L x P	mm	490 x 1 050 x 200	490 x 1 050 x 200	490 x 1 050 x 200	
Poids			16	16	17	
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	456 / 456 / 360 / 312	516 / 516 / 396 / 336	684 / 684 / 510 / 450	720 / 642 / 558 / 498
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	552 / 498 / 444 / 396	588 / 534 / 480 / 432	726 / 588 / 450 / 408	768 / 636 / 504 / 450
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	37/34/31/29	39/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34
Niveau de puissance sonore	Froid	GV / PV	53/51	54/53	63/60	64
	Chaud	GV / PV	53	55	62	63
Télécommande			Include			
Type de filtre			Photocatalytique			

Groupe extérieur			RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	
Dimensions	H x L x P		550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	Disponible uniquement pour applications de type multi
Poids			32		47	
Débit d'air	Froid	GV	2 010	2160	3 054	
	Chaud	GV	1 698		2 700	
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	59 / 59	61 / 61	62 / 62	
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	46	48	48	
	Chaud	Nominal	47	48	48	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid	°CBS			-10~46	
	Mode chaud	°CBH			-15~18	
Type de compresseur			Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO ₂			R-410A / 2 088 / 1,00 / 2,10	R-410A / 2 088 / 1,20 / 2,50	R-410A / 2 088 / 1,70 / 3,50	
Flag F-Gas			Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie UE-UI Max	m	20	20	30	
	Dénivelé UE-UI Max	m	15	15	20	
	Liquide DE	"	1/4	1/4	1/4	
	Gaz DE	"	3/8	3/8	1/2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension	Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison int / ext	mm ²	4G1,5			
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	10A	10A	20A	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FLXS25B	FLXS35B9	FLXS50B	FLXS60B
Référence groupe extérieur		RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	Multisplit
Prix unité intérieure* (hors éco-participation)	€ HT	908	1 041	1 411	1 527
Code éco-participation**		MAGEQ04	MAGEQ04	MAGEQ04	MAGEQ04
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€ HT	924	1 070	1 654	-
Code éco-participation**		MISPA01	MISPA01	MISPA01	-
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€ HT	1 832	2 111	3 065	1 527
		+ éco-participation**	+ éco-participation**	+ éco-participation**	+ éco-participation**

*Inclus télécommande IR - ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 232 de ce catalogue