Fiche réglementaire

Conformément à l'annexe IV du Règlement délégué (UE) n ° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eaux, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.

Constructeur	HITACHI	
Référence unité intérieure	**TAW-190NHB**	(1)
Référence groupe extérieur	**RAW-35NHB**	

Dans les conditions climatiques moyennes	Profil de soutirage déclaré	L	(2)	
	Classe d'efficacité énergétique	A	(3)	
	Efficacité énergétique ηwh	123		0
	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	831	(4)	0

Réglage du thermostat du chauffe eau lors de sa mise sur le marché par le fournisseur (°C)
53

Niveau de puissance sonore de l'unité intérieure (dBa)	0	(5)
Capacité du chauffe-eau à ne fonctionner qu'en heures creuses *	OUI	(6)

Précautions particulières à prendre lors du montage, installation, entretien
Cet appareil doit être installé, entretenu et démonté par des professionnels. Ne pas évacuer le fluide frigorigène contenu dans l'atmosphère, puisque ce fluide frigorigène est un gaz à effet de serre fluoré réglementé en vertu du règlement européen (UE) n ° 517/2014.

	Dans le climat froid (soutirage L)	**Dans le climat chaud (soutirage L)**
Efficacité énergétique ηwh	100	130
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	1021 (7)	785 (8)

Niveau de puissance sonore du groupe extérieur (dBa)	63	(9)



* Le pictogramme n'est affiché que si la réponse est positive


ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
HITACHI
TAW-190NHB
RAW-35NHB
L
A+
A
B
C
D
E
F
A
0 dB
63 dB
1021
831
785
kWh/annum
GJ/annum
2017
812/2013

Etiquette de Performance Energétique

Cette étiquette est éditée par « ErP Active Tool », application Ecodesign HITACHI, conformément aux annexes II et III de la réglementation Européenne (EU) N° 812/2013 du 18 Février 2013.

Profile de soutirage sélectionné.
Le profile L correspond à un profile courant pour une famille de 4 à 5 personnes.
Le profile XL est utilisé pour les grandes familles (>6 personnes).

Le ballon ne comportant pas de circulateur, le niveau de puissance sonore de l'unité intérieure est nulle.

Niveau de puissance sonore du groupe extérieur, pondérée A.

Ce pictogramme indique que le matériel sélectionné a la capacité de ne fonctionner qu'en heures creuses.



Classe d'efficacité énergétique du chauffe-eau thermodynamique pour le profile de soutirage demandé . Vérifier que celui-ci est adapté à votre usage car il influence la performance énergétique de votre chauffe-eau. Cette classe d' efficacité est calculée dans les conditions climatiques moyennes.

Consommation énergétique annuelle du chauffe-eau thermodynamique. Cette valeur dépend du climat réglementaire dans lequel le produit est installé.

Climat réglementaire Européen	Chaud	Moyen	Froid
Température extérieure (C°)	14	7	2

Fiche réglementaire

Conformément à l'annexe IV du Règlement délégué (UE) n ° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eaux, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.

Constructeur	**HITACHI**
Référence unité intérieure	**TAW-270NHB** (1)
Référence groupe extérieur	**RAW-35NHB**

Dans les conditions climatiques moyennes	Profil de soutirage déclaré	XL (2)	
	Classe d'efficacité énergétique	A (3)	
	Efficacité énergétique ηwh	125	0
	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	1340 (4)	0

Réglage du thermostat du chauffe eau lors de sa mise sur le marché par le fournisseur (°C)
53

Niveau de puissance sonore de l'unité intérieure (dBa)	0 (5)
Capacité du chauffe-eau à ne fonctionner qu'en heures creuses *	OUI (6)

Précautions particulières à prendre lors du montage, installation, entretien
Cet appareil doit être installé, entretenu et démonté par des professionnels. Ne pas évacuer le fluide frigorigène contenu dans l'atmosphère, puisque ce fluide frigorigène est un gaz à effet de serre fluoré réglementé en vertu du règlement européen (UE) n ° 517/2014.

	Dans le climat froid (soutirage L)	**Dans le climat chaud (soutirage L)**
Efficacité énergétique ηwh	100	135
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	1681 (7)	1237 (8)

Niveau de puissance sonore du groupe extérieur (dBa)	63 (9)



* Le pictogramme n'est affiché que si la réponse est positive


ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
HITACHI
TAW-270NHB
RAW-35NHB
XL
A+
A
B
C
D
E
F
A
0 dB
63 dB
1681
1340
1237
kWh/annum
GJ/annum
2017
812/2013

Etiquette de Performance Energétique

Cette étiquette est éditée par « ErP Active Tool », application Ecodesign HITACHI, conformément aux annexes II et III de la réglementation Européenne (EU) N° 812/2013 du 18 Février 2013.

Profile de soutirage sélectionné.
Le profile L correspond à un profile courant pour une famille de 4 à 5 personnes.
Le profile XL est utilisé pour les grandes familles (>6 personnes).

Le ballon ne comportant pas de circulateur, le niveau de puissance sonore de l'unité intérieure est nulle.

Niveau de puissance sonore du groupe extérieur, pondérée A.

Ce pictogramme indique que le matériel sélectionné a la capacité de ne fonctionner qu'en heures creuses.



Classe d'efficacité énergétique du chauffe-eau thermodynamique pour le profile de soutirage demandé . Vérifier que celui-ci est adapté à votre usage car il influence la performance énergétique de votre chauffe-eau. Cette classe d' efficacité est calculée dans les conditions climatiques moyennes.

Consommation énergétique annuelle du chauffe-eau thermodynamique. Cette valeur dépend du climat réglementaire dans lequel le produit est installé.

Climat réglementaire Européen	Chaud	Moyen	Froid
Température extérieure (C°)	14	7	2