



Fonction de redémarrage automatique

Lorsque l'appareil est mis hors tension à la suite d'une panne de courant, il redémarre automatiquement sur la fonction utilisée avant l'arrêt.

Minuterie

Il peut être configuré pour fonctionner automatiquement ou être désactivé dans un délai de 24h.

Évaporation des condensats

Évaporation automatique des condensats soufflés par la gaine évitant ainsi de vider le réservoir.

Auto-diagnostic

Le système effectue un contrôle complet pour vérifier que tout fonctionne correctement.

Design attrayant 'deluxe'

Ses petites dimensions et son design actuel peuvent s'adapter dans tous les environnements. Installation et manipulation facile grâce à son faible poids

Mode de fonctionnement

- Mode ventilation
- Mode Air Conditionné
- Mode Deshumidificateur

Fonction auto-swing vertical

4 Voies directionnelles

Accès facile pour le nettoyage et lavage des filtres.

Range télécommande inclus dans le châssis

Contrôle de bouton tactile avec affichage LED

Bas niveau sonore 55 dB.

| MODEL | | HTW-PCS-026P21 | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Alimentation Electrique | V,F,HZ | 220-240V (1 Phase ~ 50Hz) | |
| PERFORMANCE | | | |
| Puissance Froid | Puissance | kW | 2,63 |
| | | Frig/h | 2269 |
| | | Btu/h | 9000 |
| | Consommation | W | 990 |
| | Courant | A | 3,7 |
| | EER | W/W | 2,60 |
| Puissance Chaud | Classification Energétique | Froid | A |
| | | kW | - |
| | Puissance | Frig/h | - |
| | | Btu/h | - |
| | Consommation | W | - |
| | Courant | A | - |
| | COP | - | - |
| Classification Energétique | Chaud | - | - |
| CARACTERISTIQUE | | | |
| Niveau sonore | | dB(A) | 55 |
| Débit d'air | | m ³ /h | 360 |
| Surface de traitement | | m ² | 13-28 |
| Plage de fonctionnement | | °C | 5~35 |
| Température sélectionnable | | °C | 16~31 |
| Capacité de déshumidification | | L/Jrs | 26 |
| Réfrigérant | Type | - | R410A |
| | Quantité de Gaz | Kg | 0,53 |
| WiFi | | | - |
| Couleur | | | SILVER |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | |
| Dim. Produit (LxHxP) | | mm | 420x722x360 |
| Dim. Emballage (LxHxP) | | mm | 480x880x400 |
| Poids net/brute | | Kg | 26/28 |
| Container 20'/40'/40HQ | | Pcs | 136/280/420 |
| Garantie | 3 ans Avoir ou Échange. Compresseur 2 ans selon conditions SAV | | |
| CODE EAN | 8 435 483 806 504 | | |