SECHE-MAINS
Série ECOHAND

NOUVEAU

Les plus

- Fonctionnement automatique
- Rapidité : séchage en 10 secondes
- Économique :
- Basse consomation d'énergie : 850w
- Hygiénique
- Double f ltration : charbon actif désodorisant et antibactérien (99%)
- Bac de récupération d'eau (0,35 litre)
- Grand écran LCD, allumage par détection lumière ambiante
- Robuste
- Esthétique
- Large ouverture passage de mains

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

Garantie 3 ans

Applications

- Stations-service
- Hôtels
- Salles de sports
- Locaux tertiaire

Salle de sports

Hôtellerie

Locaux tertiaire

Système de séchage rapide, hygiénique
Mise en marche et arrêt automatique. Contrôle par capteur infrarouge.
Le sèche-mains Ecohand projette une f ne lame d'air propre à grande vitesse qui élimine l'eau des mains et les fait sécher en 10 secondes à peine.
Grâce à son bac de récupération, il évite que l'eau ne coule au sol et garantie un meilleur niveau d'hygiène
Economique

Utilisation journalière	Energie consommée par an Séche-mains ECOHAND	Energie consommée par an Séche-mains classqiue	Energie économisée par an	Energie économisée en 5 ans
x 500	430 (kW)	4055 (kW)	3625 (kW)	18 125 (kW)
x 1000	860 (kW)	8111 (kW)	7251 (kW)	36 255 (kW)
x 1500	1290 (kW)	12 166 (kW)	10 876 (kW)	54 380 (kW)
x 2000	1720 (kW)	16 222 (kW)	14 502 (kW)	72 510 (kW)

Fonctionnement

Introduire les main dans la rainure

Le séche-mains ECOHAND diffuse à grande vitesse une f ne lame d'air af n de balayer l'eau des mains

10 secondes suff sent pour sécher les mains. L'appareil s'arrêtant automatique-ment aprés retrait des mains ou à 18 secondes maximum.

Caractéristiques générales

- Moteur Brushless basse consommation, longue durée
- Tension : 220-240V-50 Hz
- Carcasse robuste et résistante aux chocs
- Couleur : blanc - pantone : cool gray 1C

Hygiènique : Pas de contact avec l'appareil

Ecran large LCD

Bac de récupération d'eau sécurisé par clé Hygiénique et évite les risques de glissades

Dimensions



Caractéristiques techniques

Référence	Code	Puissance nominale (W)	Intensité nominale (A)	Mise en marche	Niveau de pression sonore (dB(A))	Débit (m3/h)	Indice de protection	Isolation
ECOHAND	370 400	850	6,5	Automatique	80	150	IP 22	Classe I
FILTRE ECOHAND	890 024	Charbon actif désodorisant et antibactérien (99%)						

S&P UNELVENT