



**Teddington France**  
7, avenue Philippe Lebon  
92390 Villeneuve la Garenne - France  
tel: 33 (0)1 41 47 71 71  
fax: 33 (0)1 47 99 95 95  
www.teddington.fr

## Fiche Produit

### FD65

## Déshumidificateur d'air mobile professionnel multifonction pour les chantiers, l'industrie et les séchages après dégâts des eaux.

Le FD65 est l'égérie d'une nouvelle génération d'appareil toutes options: il est par exemple équipé d'une pompe de relevage des condensats avec 5 mètres de tuyau souple armé, plus besoin de vider le bac à eau ou de surélever l'appareil, il y aura toujours une fenêtre ou un égout à porté du FD65. C'est l'appareil idéal pour la location car ses nombreuses caractéristiques intégrées d'origine dans l'appareil lui permettent de s'adapter à toutes les situations, avec 65 L/jour de déshumidification le FD65 sait satisfaire les clients les plus exigeants.

Le FD65 est conçu pour des déplacements quotidiens difficiles, sa carrosserie plastique rotomoulée est ultra résistante et reprend sa forme en cas de choc.

Avec une largeur de 51cm et un poids de 37 kg, le FD65 est un appareil agile qui peut être chargé et déchargé dans un véhicule par un seul homme, puis acheminé facilement sur le lieu du sinistre. Les roues semi-pneumatiques et la poignée télescopique limitent les efforts de déplacements.

Pour une utilisation permanente du déshumidificateur, dans l'industrie ou l'agroalimentaire par exemple, le FullDryer est équipé d'un afficheur de l'hygrométrie ambiante et d'un hygrostat électronique de réglage.

Avec son dégivrage actif par gaz chaud, le FullDryer peut-même déshumidifier les locaux non chauffés proche de 0° C

### Caractéristiques Techniques :

<b>Dégivrage par gaz chaud</b>	oui
<b>Compteur horaire</b>	oui
<b>Affichage de l'humidité relative</b>	oui
<b>Débit d'air</b>	400 m <sup>3</sup> /h
<b>Alimentation électrique</b>	230 V (Ph+N) câble avec prise fourni
<b>Poignée de transport</b>	oui
<b>Puissance électrique</b>	750 W
<b>Déshumidification à 30°C - 80% H.R.</b>	65 L/jour
<b>Déshumidification à 27°C - 60% H.R.</b>	38 L/jour
<b>Fluide frigorigène</b>	R410A
<b>Diamètre d'évacuation des condensats</b>	1/2"
<b>Certifié CE</b>	Oui
<b>Certifié TÜV</b>	Oui
<b>Certifié RoHS</b>	Oui



### Dimensions et poids :

<b>Hauteur</b>	810 mm
<b>Largeur</b>	510 mm
<b>Profondeur</b>	485 mm
<b>Poids</b>	37 kg

### Limites de fonctionnement :

<b>Température ambiante</b>	1 - 38 °C
-----------------------------	-----------

**Hygrometrie ambiante** 40 - 100 % H.R.  
.....

- De nombreux autres avantages pour les professionnels :
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
  - Filtre à poussière lavable accessible en façade de l'appareil
  - Démarrage différé pour protéger l'appareil après les transports
  - Timer 12 heures
  - Maintenance très réduite

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

05.09.2013 © Teddington France