

Autocosy iH Flex

+ PRODUITS

- **Super silence**
- **Intelligence Humidité brevetée :**
 - boost automatique en salle de bains et cuisine
 - désembuage rapide
- **Bouches universelles au design extra-plat**
- **Installation rapide, facile et sûre :**
 - conception espaces réduits (piquages interchangeables, raccordement électrique déporté, extra-plat : 150 mm)
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

DESCRIPTION

- VMC simple flux autoréglable intelligente pour logement individuel.
- Groupe extra-plat (150 mm) et modulable, adapté au faux-plafonds, pièces techniques, espaces réduits...
- Idéal en remplacement grâce à ses bouches Line à raccord universel.
- Jusqu'à 4 pièces humides + 1 cuisine.
- Groupe en polypropylène recyclable :
 - 5 piquages Twist & Go configurables Ø80/125,
 - rejet démontable Ø 125.
- Silentblocs + mousse d'isolation.
- Moteur AC.
- Microprocesseur + 2 doubles capteurs capacitifs.

RÉFÉRENCE

REF	Description	CODE
KT AUTOCOSY IH FLEX	Kit Autocosy iH Flex avec 3 bouches Line	412290

CARACTÉRISTIQUES


Domaine d'emploi	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - en dB(A)	Niveau puissance acoustique bouche cuisine Lw - en dB(A)	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
Du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine	<15 (en petite vitesse)	25 (en petite vitesse)	230 V - 50 Hz	PV-GV 2 : 28,1 PV-GV 1 : 24,4	2

INSTALLATION


- Montage possible dans toutes les positions (plafond / mur / sol) par 4 pattes de fixation.
- Connecteur électrique rapide déporté.
- Isolation acoustique entre le groupe et la paroi : silentblocs sur pattes de fixation + mousse d'isolation.
- Piquages démontables, positions interchangeables.
- Zones iH (1 cuisine et 1 salle de bains principale) : utilisation des piquages bleus.
- Raccordement des zones iH au groupe :
 - salle de bains : sous l'étiquette bleue,
 - cuisine : au choix parmi les 3 autres piquages.
- Commande du groupe par interrupteur 2 positions (non fourni).



C'est bas de plafond à la maison, faut s'adapter!



RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DÉPORTÉ



- 1 Positionner le câble dans l'un des 4 passages prévus à cet effet et casser la languette pour permettre son passage
- 2 Raccorder à l'aide du kit de raccordement fourni