

LES TUBES RONDS

CALA + AIR

POUR UNE CHALEUR RENFORCÉE
À L'HEURE DU BAIN !

- + 3 fonctions au choix : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul
- + Commande à distance à portée de main
- + Soufflant parfaitement intégré avec cache dans la teinte du radiateur



À NOTER



AVEC
SOUFFLANT



Les cotes des schémas sont en mm.

SIMULATION
3D + COULEURS



COULEURS ET FINITIONS



50 COULEURS



CHROMÉ

ACOVA

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

ACOVA

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



CALA +AIR (TLN-IFS)

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur.
- + Soufflant intégré 1000 W.
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Plusieurs finitions : chromée (gammes LNO-IFS) ; blanc Pure White RAL 9016 (gammes LN-IFS, TLN-IFS).
- + Gabarit de pose livré dans l'emballage.

Chauffage central

- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.

Chauffage électrique

- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Soufflant

- Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.
- Utilisation au choix :
- Soufflant 1000 W.
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
 - Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.
 - Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option, détail page 139.


FIXATIONS

BOÎTE DE 4 CONSOLES CALA +AIR CHAUFFAGE CENTRAL :

- consoles blanches, réf. 923101,
- consoles chromées, réf. 923108,
- consoles couleur, réf. 923109 (teinte à préciser).

BOÎTE DE 4 CONSOLES CALA +AIR ÉLECTRIQUE :


- consoles blanches, réf. 923111,
- consoles chromées, réf. 923118,
- consoles couleur, réf. 923119 (teinte à préciser).




LA GAMME CALA +AIR

LN-IFS, LNO-IFS

TLN-IFS, TLNO-IFS



LN-112-050-IFS
LNO-112-050-IFS
LN-172-050-IFS
LNO-172-050-IFS
LN-180-050-IFS



TLN050-050IFS
TLN030-050-IFS
TLN075-050IFS
TLNO-050-050-IFS
TLN100-050IFS

OPTIONS

NUANCIER

Pages 8-9
Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

ACCESSOIRES



PACK ROBINETTERIE
Pages 140-141



DIVERS PATÈRES ET PORTE-SERVIETTES
Page 144

LES TUBES ROUNDS
LES RADIATEURS
SÈCHE-SERVETTES

LES RADIATEURS
SÈCHE-SERVETTES
LES TUBES ROUNDS

Chauffage central + soufflant

★ **Best-seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs.


Prix publics €/HT.



LN-IFS

CALA +AIR / LN-IFS

Saillie au mur



Normes


Classe II - NF 047 - EN 442 - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique.

Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 83 à 87 mm.




RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
LN-IFS Commande IRS voir p.15	496	1198	325	612	1,235	+1000	15,7	★ LN-112-050-IFS	464,35	LN-112-050-IFSC	554,35
	496	1718	471	880	1,224	+1000	21,5	LN-172-050-IFS	514,69	LN-172-050-IFSC	604,69
	496	1798	522	973	1,220	+1000	23,2	★ LN-180-050-IFS	529,15	LN-180-050-IFSC	619,15



LNO-IFS

CALA +AIR (Finition Chromée) / LNO-IFS

Saillie au mur



Normes


Classe II - EN 442 - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique.

Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 83 à 87 mm.



RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT
LNO-IFS (Chromé) Commande IRS voir p.15	496	1198	207	402	1,300	+1000	15,7	LNO-112-050-IFS	1339,68
	496	1718	297	578	1,300	+1000	21,5	LNO-172-050-IFS	1702,43

Chauffage électrique + soufflant

★ **Best-seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs.


Prix publics €/HT.



TLN-IFS

CALA +AIR / TLN-IFS / TLNO-IFS

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 24 - IK09 -



Soufflant 1000 W

Voir fiche technique.

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TLN-IFS Commande IRS voir p.15	496	986	500	+1000	12,4	★ TLN050-050IFS	596,52	TLN050-050IFSC	686,52
	496	1226	750	+1000	15,7	★ TLN075-050IFS	630,89	TLN075-050IFSC	720,89
	496	1749	1000	+1000	21,5	TLN100-050IFS	698,80	TLN100-050IFSC	788,80

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H				RÉF.	PRIX €/HT
TLNO-IFS (Chromé) Commande IRS voir p.15	500	986	300	+1000	19,6	TLNO-030-050-IFS	1089,39
	500	1226	500	+1000	12,1	TLNO-050-050-IFS	1144,33