

Volga TAMA

nouveau



- + Commande digitale parfaitement intégrée en partie haute du radiateur
- + Simple d'utilisation et facile d'accès
- + Finition parfaite, avec ses 2 joues latérales
- + Confort optimal, avec une montée rapide en température et une sensation de chaleur douce
- + Faible saillie au mur, moins de 11 cm
- + Pose facilitée grâce au système de fixations en H avec niveau à bulle.



Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H				Ref.
528	575	10.00	4	500	TAMA-050-053/CF
528	575	10.00	4	750	TAMA-075-053/CF
628	575	12.20	5	1000	TAMA-100-063/CF
828	575	16.00	7	1250	TAMA-125-083/CF
928	575	18.20	8	1500	TAMA-150-093/CF
1228	575	24.00	11	2000	TAMA-200-123/CF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 106 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium
- Coefficient d'aptitude : 0,1
- Connectable avec programmeur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Eléments de 100 mm plats verticaux
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc RAL 9010
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.

Régulation

- Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique
- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt)
- Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur
- Système de verrouillage parental
- Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe
- 3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre)
- Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe)
- Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements de 1 °C et de 2 °C, Hors gel, Arrêt).