AIRELEC


AIRÉDOU 3 DIGITAL PRO

Radiateur à Super Fonte Active® 3G à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale®

- Programmation intégrée hebdomadaire.
- Fonction “Détection automatique de fenêtre ouverte”.
- Fonction “°C idéal”. Le réglage automatique idéal pour un maximum d’économies
- Indicateur de consommation.
- Verrouillage parental.



3 modèles disponibles



Lignes amincies





L’intelligence de tout simplifier
Commande digitale rétroéclairée

Super Fonte Active® 3G

Nouvelle Super Fonte Active® 3G



Nouvelle façade rayonnante

cerveau ISN®+

Un cerveau à intelligence sensorielle numérique ISN+®

4 BREVETS Technologie protégée Exclusifs

FONCTIONS INTÉGRÉES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

VALEUR CERTIFIÉE RT2012 POUR MOTEUR DE CALCUL

Qualité certifiée : nos produits sont conçus, développés et fabriqués dans nos usines, en France



AIRÉDOU 3 DIGITAL PRO

Radiateur à Super Fonte Active® 3G à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale®

Caractéristiques techniques

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné.

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en **Super Fonte Active®3G**.
- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pendant l'installation, l'appareil tient debout tout seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN+® : qui régule la température au 1/10e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment en y associant la fonction à économie d'énergie.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Encadrement de la plage des températures mini/maxi possible.
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) : modèles horizontaux = 0,14 verticaux = 0,14 - bas = 0,2


Dimensions et références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Airédou 3 digital PRO Horizontal			
750	45,5 x 60,4 x 12,4	15,0	A692092
1000	62,1 x 60,4 x 12,4	21,0	A692093
1250	70,4 x 60,4 x 12,4	21,5	A692094
1500	87,0 x 60,4 x 12,4	27,0	A692095
2000	120,2 x 60,4 x 12,4	38,5	A692097
Airédou 3 digital PRO Vertical			
1000	37,3 x 105,0 x 14,7	21,0	A692103
1500	37,3 x 148,5 x 14,7	27,0	A692105
2000	45,6 x 148,5 x 14,7	36,0	A692107
Airédou 3 digital PRO Bas			
750	70,4 x 40,4 x 12,0	15,0	A692112
1000	87,0 x 40,4 x 12,0	18,5	A692113
1500	120,2 x 40,4 x 12,0	26,0	A692115

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dosseret de fixation - Coloris blanc (Ral 9016)

Cat. C · PROMOTELEC · Classe II IP24 IK08 · CE · 6 ans · Mono 230 V · Garantie 2 ans

Boîtier de commande avec écran



Programmation intégrée

❶ Fonction «Détection automatique de fenêtre ouverte»
❷ Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
❸ Sélecteur de fonctions (Auto > Confort > Eco > Hors gel).
❹ Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 10e de degré.
❺ Augmentation/diminution de la température de consigne.
❻ Logement pour module de communication sans fil.
❼ Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
❽ Fonction °C idéal > Retour aux températures "ECO" et "CONFORT" préconisées.
❾ Touches de programmation avec zone de réplication infrarouge.
❿ Indicateur de consommation : permet de contrôler et ajuster la température de consigne :
- Indicateur au vert = économique
- Indicateur au rouge = moins économique.

⓫ Interrupteur sur le côté du boîtier.


Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco…

Encombrement




3 géométries


Modèles Verticaux



Modèles Horizontaux



Modèles Bas



Votre revendeur :

AIRELEC
109, boulevard Ney • 75018 PARIS
• Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr

En raison de l'évolution de la technique, la société Airelec se réserve le droit de modifier le matériel sans préavis - Textes et photos non contractuels - Edition 10/2012 - Création Airelec - Ref. A999549