
VMC DOUBLE FLUX
Séries AKOR ST-HR - Rendement 92%
AKOR ST - Rendement 65%

NOUVEAU

Texte de prescription à télécharger sur www.unelvent.com



Les plus

- Economie d'énergie
- Rendement jusqu'à 92% (version ST-HR)
- Filtration de l'air
- Suppression des bruits extérieurs : 1 seule prise d'air
- Logement grandes dimensions > 200 m2 : Version AKOR GD

ENERGY EFFICIENT e VENTILATION SYSTEM

RT 2012

Applications



- **VMC en habitat individuel**

Utilisable du T3 au T7.
Mise en oeuvre en comble ou local technique

- L'air neuf est introduit dans les pièces de vie par des bouches d'insufflation.
- L'échangeur permet de récupérer les calories contenues dans l'air chaud extrait des pièces techniques, cuisine, salle de bains, WC.
- Installation horizontale
- Compatible Géoventilation (puits canadien/provençal) (voir page 54)

Caractéristiques du caisson



Isolation thermique par matelas de laine de verre




Raccord d'évacuation permanente des condensats




Entretien facile des filtres



Trappe du bornier électrique facile d'accès



Moteur 2 vitesses 230V - 50 hz




Croisement des flux d'airs à travers un échangeur à plaques



Face extraction :
- 4 piquages Ø 80 mm
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm

Face air neuf :
- 1 piquage Ø 150 mm



Face rejet :
- 1 piquage Ø 150 mm

Face insufflation :
- 1 piquage Ø 150 mm




Commutateur 2 vitesses

Caractéristiques techniques

Référence	Code	Rendement échangeur	Puissance PV/GV (W)	W-Th-C	Commutateur 2 V + Extraction/insufflation	Poids (kg)
NOUVEAU AKOR- ST HR	607 046	92%	53/132	60	1	16
AKOR-ST	607 042	65%	53/132	60	1	15
KIT AKOR-ST	607 044	Caisson AKOR standard + 1 plénum d'insufflation 8 piquages + 1 Dériv 150/125/125 + 7 bouches d'insufflation TPM 80 + 3 bouches sanitaire BOAP 80 + 1 bouche cuisine BOAP 125 + 6 colliers CX 125 + 6 colliers CX 150 + 1 commutateur 2 vitesses				
AKOR GD	607 043	65%	105/270	110	1	16
KIT Accessoires P04	600 060	Voir détail accessoires page 47				
KIT Accessoires P08	600 062	Voir détail accessoires page 47				

Dimensions (mm)



Conseil de pose

