



ACOVA

Chauffage électrique 

**Vuelta plinthe électrique
TMC03/GF**

- + Design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains
- + Le confort des radiateurs de chauffage central : Le parfait compromis entre rayonnement et inertie
- + Commande à distance à portée de main.



Vuelta plinthe électrique TMC03/GF

Classe II-IP34-CE

| Dimensions (mm) | | Poids (Kg) | Nbre Elts | Puissance Electrique (W) | Teinte de base |
|-----------------|-----|------------|-----------|--------------------------|------------------|
| L | H | | | | Ref. |
| 950 | 330 | 42.40 | 20 | 1000 | TMC03-100-100/GF |

Prix publics indicatifs en Euros/HT.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 213 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier
- Connectable avec programmeur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Eléments émetteurs ronds verticaux de Ø25 mm en colonne de 3 rangées (plinthe 5 rangées)
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien
- Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 50 couleurs
- Certification : NF électricité
- Fabriqué : en France.

Commentaires électricité

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

