
atlantic

Home solutions

Dossier de référencement

Alféa Extensa Duo A.I. R32



30/09/2020

La sérénité s'installe avec vous

Contexte

Alféa Extensa Duo A.I. R32 est la nouvelle pompe à chaleur Atlantic pour le marché neuf.

Elle répond aux enjeux environnementaux croissants en adoptant le R32, un fluide plus responsable pour l'environnement (division de l'impact environnemental du fluide par 3).





Alféa Extensa Duo A.I. R32

Description du produit :

- Modèle chauffage seul
- De 3 à 10 kW
- Fluide frigorigène R32

Les + produit :


Conception hydraulique unique et robuste Alféa
- Echangeur coaxial immergé

Installation et paramétrage rapide
- Paramétrage facile avec Easy Start intégré
- Navigation intuitive
- Programmation horaire

Performances optimisées
- Efficacité énergétique élevée
- Acoustique améliorée
- Confort ECS

Disponibilité
5, 6 & 8kW: Octobre 2020 /
3 & 10kW: 1er semestre 2021







Description de l'unité extérieure

Nouvelle unité extérieure spécialement développée pour le fonctionnement au R32



Description du module hydraulique



Echangeur coaxial immergé avec appoint électrique

N Soupape avec tuyauterie transparente

Maitrise du R32 en cas de fuite par mousses et opercules d'étanchéité
N Evacuation par grilles spécifiques

Ballon 190L en acier émaillé

Interface Navistem 400S avec Easy Start

Design blanc épuré Panneau arrière peint N

Vase d'expansion 8L N

Raccords ECS/EFS avec diélectrique montés en usine N

Circulateur basse consommation en corps composite

Appoint électrique et ACI

Socle évidé N

Principales données techniques

/!\ Données provisoires

/!\ Données provisoires

		Unités	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 3 R32	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 5 R32	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 6 R32	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 8 R32	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 10 R32
Réfrigérant			R32	R32	R32	R32	R32
Caractéristiques principales	Puiss calorifique +7°C / +35°C - PCR	kW	*à venir*	4,50	5,50	7,50	*à venir*
	Puiss.absorbée +7°C / +35°C - PCR	kW	0,70	0,95	1,18	1,69	0,70
	COP +7°C / 35°C - PCR		**5,05**	**4,74**	**4,65**	**4,43**	**5,05**
	Puiss calorifique -7°C / +35°C - PCR	kW	*à venir*	4,40	5,00	5,70	*à venir*
	Puiss.absorbée -7°C / +35°C - PCR	kW	1,14	1,59	1,90	2,13	1,14
	COP -7°C / +35°C - PCR		3,19	2,76	2,63	2,68	3,19
	Puiss calorifique +7°C / +45°C - Radiateurs BT	kW	*à venir*	4,50	5,50	7,25	*à venir*
	Puiss.abosrbée +7°C / +45°C - Radiateurs BT	kW	1,03	1,33	1,62	2,16	1,03
	COP +7°C / 45°C - Radiateurs BT		3,90	3,39	3,39	3,35	3,90
	Puiss calorifique -7°C / +45°C - Radiateurs BT	kW	*à venir*	4,28	4,82	5,58	*à venir*
	Puiss.absorbée -7°C / +45°C - Radiateurs BT	kW	1,53	1,90	2,19	2,57	1,53
	COP -7°C / +45°C - Radiateurs BT		2,51	2,20	2,21	2,17	2,51
	Capacité calorifique +7°C / +55°C - Radiateur Haute Temperature	kW	*à venir*	4,50	5,50	7,00	*à venir*
	Puissance absorbée +7°C / +55°C - Radiateur Haute Temperature	kW	1,36	1,70	2,06	2,63	1,36
	COP +7°C / 55°C - Radiateur Haute Temperature		2,74	2,64	2,67	2,66	2,74
	Capacité calorifique -7°C / +55°C - Radiateur Haute Temperature	kW	*à venir*	3,90	4,25	5,30	*à venir*
	Puissance absorbée -7°C / +55°C - Radiateur Haute Temperature	kW	1,93	2,11	2,25	2,79	1,93
	COP -7°C / 55°C - Radiateur Haute Temperature		1,83	1,85	1,89	1,90	1,83
	Puiss. appoint électrique	kW	3 / 6 en option	3 / 6 en option	3 / 6 en option	3 / 6 en option	3 / 6 en option
Performances énergétiques & acoustiques	Classe énergétique - chauffage (35° / 55°)		*à venir*	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++ / A++
	Puissance thermique (35° / 55°)	kW	*à venir*	5/5	6/5	6/6	*à venir*
	SCOP (35°C/55°C)		*à venir*	4,45 / 3,20	4,46 / 3,21	4,5 / 3,28	*à venir*
	Efficacité énergétique saisonnière- chauffage (35° / 55°) avec sonde extérieure	%	*à venir*	177 / 127	177 / 127	179/130	*à venir*
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35° / 55°)sans sonde extérieure	%	*à venir*	175/ 125	175 / 125	177/128	178 / 130
	Consommation annuelle d'énergie - chauffage (35°C / 55°C)	kWh	*à venir*	2322 / 3035	2594 / 3411	2982 / 3903	*à venir*
	Puissance acoustique (intérieur / extérieur)	dB(A)	*à venir*	40/57	40/57	40/60	*à venir*
	Profil de soutirage - ECS		*à venir*	L	L	L	L
	Classe énergétique - ECS		*à venir*	A+	A+	A+	A+
	Consommation annuelle d'énergie en kWh - ECS	kWh	*à venir*	793	793	793	793
	Efficacité énergétique saisonnière - ECS	%	*à venir*	130	130	130	130

Les bénéfices produit



pour les professionnels :

- ✓ **Sélection produit abordable :**
  - ✓ Remplacement des modèles Extensa A.I. avec de meilleures performances
  - ✓ Adaptabilité parfaite aux besoins des particuliers grâce aux kits de personnalisation
  - ✓ Nombreux accessoires communs avec les gammes existantes

- ✓ **Transport et Installation simplifiée :**
  - ✓ Module hydraulique plus léger : -12 kg
  - ✓ Appoint électrique 3 kW intégré
  - ✓ Protection du circuit frigorifique de la machine
  - ✓ Interface Navistem 400S ergonomique et intuitive
  - ✓ Raccords ECS/EFS avec diélectrique montés d'usine

- ✓ **Maintenance facilitée:**
  - ✓ Entretien aisé du circuit hydraulique: pas de pot à boue, pas de vanne filtre
  - ✓ Facilitation du diagnostic à distance par tuyauterie transparente en sortie de soupape

Et toujours la qualité Atlantic avec l'échangeur coaxial unique et fiable

Les bénéfices produit



pour les particuliers :

- ✓ **Performances optimisée :**
  - ✓ Efficacité énergétique élevée et classe ErP maximale
  - ✓ Unité extérieure plus silencieuse
  - ✓ Grand confort sanitaire: grand volume d'eau et fonction « Boost ECS »
  - ✓ Possibilité de rafraichissement (en option)

- ✓ **Grande qualité de finition:**
  - ✓ Design blanc épuré
  - ✓ Tous panneaux peints

- ✓ **Pilotage aisé de la pompe à chaleur :**
  - ✓ Plusieurs modes disponibles et programmation horaire
  - ✓ Pilotage sur la machine ou via une commande déportée
  - ✓ Solution de connectivité pour intégration parfaite dans la maison

Régulation & connectivité

Les commandes d'ambiance modulantes :

N Navilink A59 NB – ref : 074 231

- Affichage de l'heure et de la température ambiante – Sélection du mode de fonctionnement (chauffage / absence/ rafraichissement si présence du kit)

Navilink A75 – ref : 074 213 (filaire) / Navilink A78 – ref : 074 214 (à piles)

- Véritable interface déportée de l'Alféa Extensa A.I. R32



A59 NB



A75 / A78

Les solutions de connectivité :

N Pack Cozytouch A.I. NB – ref : 501 003

Permet de piloter la pompe à chaleur et les équipements Atlantic compatibles depuis son smartphone

Connectivité avec Delta Dore

Permet de piloter la pompe à chaleur Atlantic directement avec les équipements Delta Dore

Contacter Delta Dore

Connectivité avec Somfy

Permet de piloter la pompe à chaleur Atlantic directement avec les équipements Somfy


Contacter Somfy

Nouveaux Accessoires pour PAC Extensa Duo A.I. R32

Le kit rafraichissement duo – ref : 075 329

- Kit enrichi d'un plateau technique pour la récupération et l'évacuation des condensats
- **Pour modèles Duo uniquement**





Disponibilité : Idem PAC

Le kit d'expansion sanitaire Duo – ref : 075 122

- nouveau kit à l'arrière : ballon, mitigeur, robinet, piquage plus haut

NB:


- Remplace la référence actuelle 075 118
- N'est pas compatible avec Simplifix

Disponibilité : Idem PAC

Accessoires pour PAC Duo

Simplifix :

- Pré-raccordement pour **PAC Extensa DUO A.I. 5/6/8 R32**



Simplifix droit 1 zone	075 530
Simplifix droit 2 zones	075 531
Simplifix gauche 1 zone	075 532
Simplifix gauche 2 zones	075 533

Kit 2 circuits – ref : 570 629

- Pour gestion d'une seconde zone de chauffage sur tous émetteurs compatibles / tout émetteur compatible

Kit hydraulique sortie haute une – ref : 075 526 et deux zones – ref : 075 522

- Pour disposer de l'ensemble des connexions hydrauliques en partie haute du module intérieur
- Peut être installé en complément du kit rafraichissement

Kit relais appoint 6kW – ref : 075 327

- Fait passer l'appoint de 3 kW à 6 kW

Kit relève duo – ref : 073 990 - et bouteille de découplage – ref : 073 957

- Pour association avec une chaudière

  NB: le kit relève n'est pas compatible avec le kit rafraichissement

Accessoires pour Unités Extérieures

N Le Wall-In R32:

- Déclinaison dans une version dédiée aux unités extérieures R32



Grille wall in R32	073383
Cadre interieur wall in R32	073384
Caisson wall in R32	073385

Sortie repoussée

N Les bacs à condensats – ref: 074 049

- Nouvelle référence adaptée aux formats des unités extérieures R32
- Pour les modèles 5/6/8 kW



Disponibilité : Idem PAC

Accessoires pour Unités Extérieures

Liaisons frigorifiques:



- Attention, les liaisons frigorifiques de **l'Extensa (duo) A.I. 8 R32** diffèrent du modèle précédent.
- **Les liaisons se font maintenant en 1/2'' – 1/4''**

KM1 5M 1/2"-1/4" Alféa Extensa A.I. R32 - 5-6-8	809 155
KM1 7M 1/2"-1/4" Alféa Extensa A.I. R32 - 5-6-8	809 157
KM1 10M 1/2"-1/4" Alféa Extensa A.I. R32 - 5-6-8	809 160
KM1 25M 1/2"-1/4" Alféa Extensa A.I. R32 - 5-6-8	809 165

Goulottes pour liaisons frigo:

GO 80x60 (8 lg. de 2 m)	809 709
GO 80x60 (2 lg. de 2 m)	809 716
CGO 80x60 (x5)	809 723
PMC 80x60 (x5)	809 729

Supports et autres accessoires :

Jeu supports anti-vibratiles (par 4)	523 574
Support sol PVC 450 mm (par 2)	809 532
Bouchons support sol (par 4)	809 540
Support sol caoutchouc 600 mm (par 2)	809 536
Support mural 600 mm (avec barre)	875 033
Traceur fond de bac	809 644

Tarifs

Désignation	Référence	prix en € HT
N Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526 340	A venir (2021)
N Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526 341	7 455
N Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526 342	7 849
N Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526 343	9 149
N Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32	526 344	A venir (2021)

Accessoires	Référence	
Régulation		
N Navilink A59 NB	074 231	118
Navilink A75	074 213	184
Navilink A78	074 214	236
N Pack Cozytouch A.I. NB	501 003	198
Hydraulique		
Kit relais appoint 6 kW	075 327	31
Kit 2 zones Alféa Duo	570 629	1107
N Kit rafraîchissement A.I. Duo R32	075 329	126
Kit sortie haute 1 cicuit	075 526	264
Kit sortie haute 2 circuits	075 522	352
Simplifix droit 1 zone	075 530	806
Simplifix droit 2 zones	075 531	919
Simplifix gauche 1 zone	075 532	806
Simplifix gauche 2 zones	075 533	919
Kit relève Alféa duo	073 990	327
Bouteille de découplage RLV	073 957	746
N Kit expansion sanitaire duo	075 122	491
Accessoires Unité Extérieure		
N Grille Wall In R32	073 383	947
N Cadre Wall In R32	073 384	316
N Caisson Wall In R32	073 385	841
Jeu supports anti-vibratiles (par 4)	523 574	25,9
Support sol PVC 450 mm (par 2)	809 532	19,2
Bouchons support sol (par 4)	809 540	8,5
Support sol caoutchouc 600 mm (par 2)	809 536	106
Support mural(2) 600 mm (avec barre)	875 033	49,0
Traceur fond de bac	809 644	104
N Bac à condensats Alféa Extensa Duo A.I. R32 - 5-6-8	074 049	230
Liaisons frigorifiques (attention aux compatibilités en fonction des puis		
KM1 5M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. R32 - 5-6-8	809 155	95
KM1 7M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. R32 - 5-6-8	809 157	124
KM1 10M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. R32 - 5-6-8	809 160	159
KM1 25M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. R32 - 5-6-8	809 165	367
Goulottes pour liaisons frigorifiques		
GO 80x60 (8 lg. de 2 m)	809 709	107
GO 80x60 (2 lg. de 2 m)	809 716	35,0
CGO 80x60 (x5)	809 723	30,8
PMC 80x60 (x5)	809 729	35,7

Kit non compatible avec le kit rafraichissement Duo R32 (075 329)

Remplacement de la référence 075 188

Les liaisons frigo du modèle 8 se font maintenant en 1/2'' – 1/4''

Compatibilité accessoires

ALFEA EXTENSA DUO A.I. R32 - Accessoires et compatibilité

			Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32
Accessoire électrique	Kit relais appoint 6 kW	075327	à venir	x	x	x	à venir
Contrôle d'ambiance (N)	Navilink A59 NB	074231		x	x	x	
	Navilink A75	074213		x	x	x	
	Navilink A78	074214		x	x	x	
Connéctivité (N)	Pack CozyTouch NB AI	501003		x	x	x	
Hydraulique	Kit Hydraulique Duo Sortie Haute 1 zone	075526		x	x	x	
	Kit Hydraulique Duo Sortie Haute 2 zones	075522		x	x	x	
	Simplifix droit 1 zone	075530		x	x	x	
	Simplifix droit 2 zones	075531		x	x	x	
	Simplifix gauche 1 zone	075532		x	x	x	
	Simplifix gauche 2 zones	075533		x	x	x	
2 Zones	Kit 2 zones Split Duo + kit extension réqul	570629		x	x	x	
Froid (N)	Kit rafraichissement Duo A.I R32	075329		x	x	x	
Autres kits	Kit expansion sanitaire Duo	075122		x	x	x	
	Kit relève Split Duo	073990		x	x	x	
	Bouteille de découplage RLV	073957		x	x	x	
Unité extérieure (N)	Grille wall in R32	073383		x	x	x	
(N)	Cadre interieur wall in R32	073384		x	x	x	
(N)	Caisson wall in R32	073385		x	x	x	
	Jeu supports antivibratiles	523574		x	x	x	
	Supports sol 450 mm (par 2)	809532		x	x	x	
	Supports sol 600mm caoutchouc (par 2)	809536		x	x	x	
	Bouchons support sol (par 4)	809540		x	x	x	
	Support mural 600 mm	875033		x	x	x	
	Traceur fond de bac	809644		x	x	x	
(N)	Bac à condensats R32 - 5-6-8	074049		x	x	x	
Liaisons frigorifiques	Kit Liaison M1 - 5M - 1/2-1/4	809155		x	x	x	
	Kit Liaison M1 - 7M - 1/2-1/4	809157		x	x	x	
	Kit Liaison M1 - 10M - 1/2-1/4	809160		x	x	x	
	Kit Liaison M1 - 25M - 1/2-1/4	809165		x	x	x	
Goulottes pour liaisons frigorifiques	GO 80X60 (8LG DE 2M)	809709		x	x	x	
	GO 80X60 (2LG DE 2M)	809716		x	x	x	
	CGO 80X60 (X5)	809723		x	x	x	
	PMC 80X60 (X5)	809729		x	x	x	

Remplacement de la référence 075 188

Kit non-compatible avec le kit rafraichissement Duo R32 (075 329)

/!\ les liaisons frigo du modèle 8 se font maintenant en 1/2" – 1/4"

Equivalences R410A – R32

ALFEA EXTENSA DUO A.I.			ALFEA EXTENSA DUO A.I. R32	
Désignation	**Référence**		**Désignation**	**Référence**
		N	Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526 340
Alféa Extensa Duo A.I. 5	526 210	N	Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526 341
Alféa Extensa Duo A.I. 6	526 211	N	Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526 342
Alféa Extensa Duo A.I. 8	526 212	N	Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526 343
Alféa Extensa Duo A.I. 10	526 213	N	Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32	526 344
Accessoires	**Référence**		**Accessoires**	**Référence**
Régulation - hydraulique			**Régulation**	
Navilink A59	074 208	N	Navilink A59 NB	074 231
Navilink A75	074 213		Navilink A75	074 213
Navilink A78	074 214		Navilink A78	074 214
Pack Cozytouch A.I.	501 000	N	Pack Cozytouch A.I. NB	501 003
Cozytouch	500 090		**Hydraulique**	
Kit relais appoint 6 kW	075 327		Kit relais appoint 6 kW	075 327
Kit 2ème circuit	570 629		Kit 2 zones Alféa Duo	570 629
Kit rafraichissement A.I.	075 328	N	Kit rafraîchissement A.I. Duo R32	075 329
Kit Hydraulique Duo Sortie Haute 1 zone	075 526		Kit sortie haute 1 cicuit	075 526
Kit Hydraulique Duo Sortie Haute 2 zones	075 522		Kit sortie haute 2 circuits	075 522
Simplifix droit 1 zone	075 530		Simplifix droit 1 zone	075 530
Simplifix droit 2 zones	075 531		Simplifix droit 2 zones	075 531
Simplifix gauche 1 zone	075 532		Simplifix gauche 1 zone	075 532
Simplifix gauche 2 zones	075 533		Simplifix gauche 2 zones	075 533
Kit relève Split Duo	073 990		Kit relève Alféa duo	073 990
Bouteille de découplage RLV	073 957		Bouteille de découplage RLV	073 957
Kit expansion sanitaire duo	075 118	N	Kit expansion sanitaire duo	075 122
Accessoires Unité Extérieure			**Accessoires Unité Extérieure**	
Grille Wall In	073 325	N	Grille Wall In R32	073 383
Cadre intérieur Wall In	073 326	N	Cadre Wall In R32	073 384
Caisson Wall In	073 327	N	Caisson Wall In R32	073 385
Jeu supports anti-vibratiles (par 4)	523 574		Jeu supports anti-vibratiles (par 4)	523 574
Support sol 450 mm (par 2)	809 532		Support sol PVC 450 mm (par 2)	809 532
Bouchons support sol (par 4)	809 540		Bouchons support sol (par 4)	809 540
Support Sol Caoutchouc 600mm (par 2)	809 536		Support sol caoutchouc 600 mm (par 2)	809 536
Support mural 600 mm (avec barre)	875 033		Support mural(2) 600 mm (avec barre)	875 033
Traceur fond de bac	809 644		Traceur fond de bac	809 644
Bac à condensat Alféa Extensa Duo A.I. 5-6-8	074 008	N	Bac à condensats Alféa Extensa Duo A.I. R32 - 5-6-8	074 049
Liaisons frigorifiques (attention aux compatibilités en fonction des puissances d			**Liaisons frigorifiques (attention aux compatibilités en fonction des puissances des PAC => catalogue)**	
KM1 5M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. 5-6	809 155		KM1 5M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. R32 - 5-6-8	809 155
KM1 7M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. 5-6	809 157		KM1 7M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. R32 - 5-6-8	809 157
KM1 10M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. 5-6	809 160		KM1 10M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. R32 - 5-6-8	809 160
KM1 25M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. 5-6	809 165		KM1 25M 1/2"-1/4" Alféa Extensa Duo A.I. R32 - 5-6-8	809 165
Goulottes pour liaisons frigorifiques			**Goulottes pour liaisons frigorifiques**	
GO 80x60 (8 lg. de 2 m)	809 709		GO 80x60 (8 lg. de 2 m)	809 709
GO 80x60 (2 lg. de 2 m)	809 716		GO 80x60 (2 lg. de 2 m)	809 716
CGO 80x60 (x5)	809 723		CGO 80x60 (x5)	809 723
PMC 80x60 (x5)	809 729		PMC 80x60 (x5)	809 729

Uniquement pour Extensa Duo A.I. R32

Kit non-compatible avec le kit rafraichissement Duo R32 (075 329)

Remplacement de la référence 075 188

/!\ les liaisons frigo du modèle 8 se font maintenant en 1/2" – 1/4"

Données logistiques

ALFEA EXTENSA DUO A.I. R32 - Données logistiques

Désignation	*Unité*	Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32
Référence	-	526 340	526 341	526 342	526 343	526 344
EAN 13	-	3410535263400	3410535263417	3410535263424	3410535263431	3410535263448
Module hydraulique	-	*à venir*				*à venir*
Hauteur x Largeur x Profondeur	*mm*		1863 x 648 x 700			
Poids à vide	*kg*		143			
Hauteur x Largeur x Profondeur (couché et emballé)	*mm*		2000 x 770 x 870			
Poids à vide (couché et emballé)	*kg*		156			
Groupe extérieur	-	*à venir*				*à venir*
Hauteur x Largeur x Profondeur	*mm*		632 x 886 x 325		716 x 907 x 349	
Poids à vide	*kg*		39		42	
Hauteur x Largeur x Profondeur (emballé)	*mm*		692 x 940 x 375		776 x 961 x 450	
Poids à vide (emballé)	*kg*		43		46	

Liste de colisage

ALFEA EXTENSA DUO A.I. R32 - Liste de colisage

Groupe extérieur et module hydraulique			Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32
Groupe extérieur	UE R/O INV WOYA030KLT	700 226	**1**				
Groupe extérieur	UE R/O INV WOYA060KLT	700 227		**1**	**1**		
Groupe extérieur	UE R/O INV WOYA080KLT	700 228				**1**	
Groupe extérieur	UE R/O INV WOYA100KLT	700 229					**1**
Module Hydraulique	MH ALFEA EXTENSA DUO A.I. 3 R32	024 306	**1**				
Module Hydraulique	MH ALFEA EXTENSA DUO A.I. 5 R32	024 307		**1**			
Module Hydraulique	MH ALFEA EXTENSA DUO A.I. 6-8 R32	024 308			**1**	**1**	
Module Hydraulique	MH ALFEA EXTENSA DUO A.I. 10 R32	024 309					**1**
Nb. total de colis			2	2	2	2	1