

Vort Kryo Polar Evo

Climatiseur mobile sur roues pivotantes



POINTS FORTS

- Puissances thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces.
- Mode super cool pour un rendement plus élevé.
- Télécommande infrarouge.
- 3 débits d'air.
- 4 fonctions : auto - froid - ventilation - déshumidification.
- Modèle CMR : fonction chaud additionnelle.
- Modèle CMUV : photocatalyse UVc additionnelle.
- Évacuation automatique des condensats.




Mise en œuvre

- Câble 1,9 m et prise 2 broches avec terre.
- Évacuation de l'air chaud grâce au tuyau extérieur fourni.

Équipement standard

- Jaquette en ABS.
- Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 150 mm longueur 1,5 m.
- Réfrigérant R290.
- 3 vitesses de rotation.
- Compresseur rotatif.
- Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).
- Télécommande infrarouge piles AAA LR03 (non incluses).
- 4 filtres à air anti-poussière lavable et 1 filtre au charbon actif.
- Bac de condensats anti-bactérien.
- Alimentation 230 VAC.
- Classe d'isolation I.
- Température de fonctionnement de 18 à 35 °C.
- Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante).
- Possibilité de drainage continu du bac de condensats en cas de climat très humide.



CM3200 / CMUV3200




CM3800

Mode froid Mode chaud



CMR3200

Mode froid Mode chaud



CMR3800

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	kg
CM(R)	415	783	425	28

